

TABLEROS PRESION CONSTANTE



COMPONENTES:

GABINETE METALICO CON PINTURA ELECTROSTICA;
2 REJILLAS DE PVC CON FILTRO.
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
VARIADORES DE VELOCIDAD
CONTACTORES CATEGORIA AC3
GUARDAMOTOR, PROTECCION DE SOBRE CARGA.
CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE PLC
TRANSMISOR DE PRESION
SELECTORES DE CONMUTACION MAN O AUT.
BORNERAS DE FUERZA SALIDA A MOTORES
BORNERA DE CIRCUITO DE CONTROL.
PILOTOS INDICADORES DE: FUNCIONAMIENTO, BAJO NIVEL Y TABLERO ENERGIZADO.

LS
LS
LS
LS
SIEMENS
BAUMER
CHT

PC1B1V5.0A ➔ PC=Presión Constante, 1B=1 Bomba, 1V=1 Variador, 5.0A=Máximo amperaje del variador.

5.0A ↓ 0.5 a 1.2HP	8.0A ↓ 1.5 a 2.5HP	12A ↓ 3 a 3.5HP	15A ↓ 4 a 4.5HP	17A ↓ 5 a 5.5HP	24A ↓ 6 a 7.5HP	32A ↓ 8 a 10HP
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

PC 1B1V 5.0A
PC 1B1V 8.0A
PC 1B1V 12A
PC 1B1V 15A
PC 1B1V 17A
PC 1B1V 24A

PC 2B1V 5.0A
PC 2B1V 8.0A
PC 2B1V 12A
PC 2B1V 15A
PC 2B1V 17A
PC 2B1V 24A

PC 3B1V 5.0A
PC 3B1V 8.0A
PC 3B1V 12A
PC 3B1V 15A
PC 3B1V 17A
PC 3B1V 24A

PC 4B1V 5.0A
PC 4B1V 8.0A
PC 4B1V 12A
PC 4B1V 15A
PC 4B1V 17A
PC 4B1V 24A

PC 2B2V 5.0A
PC 2B2V 8.0A
PC 2B2V 12A
PC 2B2V 15A
PC 2B2V 17A
PC 2B2V 24A
PC 2B2V 32A

PC 3B2V 5.0A
PC 3B2V 8.0A
PC 3B2V 12A
PC 3B2V 15A
PC 3B2V 17A
PC 3B2V 24A
PC 3B2V 32A

PC 3B3V 5.0A
PC 3B3V 8.0A
PC 3B3V 12A
PC 3B3V 15A
PC 3B3V 17A
PC 3B3V 24A
PC 3B3V 32A

PC 4B4V 5.0A
PC 4B4V 8.0A
PC 4B4V 12A
PC 4B4V 15A
PC 4B4V 17A
PC 4B4V 24A
PC 4B4V 32A